Produktblad Dry-Top Spärrlaminat

Emissionsspärr

Fuktspärr

Luktspärr

Radonspärr

Användningsområden:

Dry-Top Spärrlaminat har sålts i över 25 år. Används som spärrskikt på golv, väggar och tak i lokaler/fastigheter där man har inomhusmiljöproblem eller höga fukthalter. Underlaget kan vara till exempel betong, spackel, puts, lättbetong, gips eller trä. Spärrskiktet fungerar i både torr och fuktig miljö. Dry-Top Spärrlaminat blockerar mot alla sorts emissioner. Spärrlaminatet ger en helt diffusionstät fuktspärr, vilket möjliggör installation av fuktkänsliga ytskikt.

Installation:

Spärrlaminatet appliceras direkt mot konstruktionen eller med en avjämning/ justering vid behov. Våder av materialet appliceras och förbinds med våra specialtaper. Kan även lösläggas. Spärrskiktet har låg bygghöjd: för golv: < 6 mm inklusive golvavjämning. För vägg: < 3 mm inklusive väggspackel. Vid rörgenomföringar och brunnar används med fördel butylgummimanschetter.

Produktinformation:

Aluminiumfolie omsluten av två olika plastskikt på var sida, för skydd mot alkalitet och vidhäftning av limmer och spackel och för att öka materialets styvhet. Väl inbyggd i systemet har spärrlaminatet i princip obegränsad livslängd. Laminaten pressas samman under värme och tryck och därmed undviker man limmer som kan vara en miljöbelastning.

Tekniska data:

Kärna: Aluminium

Innerlaminat: Polyeten

Ytterlaminat: Polyester

Vikt: Ca 280 gram/m2

Bredd: 1,2 meter Längd 75 meter

Yta: 90 m2

Vikt: 28,3 kg/rulle